

LTE-антенна ANT-LTE-ASM-05 BK

Основные характеристики	
Диапазон частот	704-960 / 1710-2620 МГц
Волновое сопротивление	50 Ом
Поляризация	Линейная, вертикальная
Угол направленности (по горизонтали)	360°
Усиление	5.5 дБ при 704 - 787 МГц 2 дБ при 824 - 960 МГц 2.9 дБ при 1710 - 1990 МГц 5.2 дБ при 2110 - 2690 МГц
V.S.W.R.	< 3.7 при 704 to 824 МГц 5.7 при 960 МГц < 2.6 при 1710 to 2690 МГц
Условия эксплуатации	
Рабочая температура, °С	-40 ~+85
Влажность, %	95 при 25°С
Конструктивные свойства	
Материал	ABS пластик
Цвет	Черный
Разъем	SMA «папа» (поворотный)
Тип соединения	Завинчивающийся разъем
Размеры	9,4 мм (диаметр) 185(Д) X 30(Ш) X 16,3(В)
Совместимость	
Совместимость с устройствами	OnCell G3150A-LTE OnCell G3470A-LTE

Поддержка MOXA в Интернет

Наша первоочередная задача - удовлетворение пожеланий заказчика. С этой целью была создана служба MOXA Internet Services для организации технической поддержки, распространения информации о новых продуктах, предоставления обновленных драйверов и редакций руководств пользователя.

Для получения технической поддержки пишите на адрес электронной почты:
support@moxa.ru

Для получения информации об изделиях обращайтесь на сайт:
<http://www.moxa.ru>